

Pavadinimas: **Polistireninis putplastis Neoporas EPS 70**
Gamintojas: **Ukmergės gelžbetonis**

Kainos:

Išmatavimai: 100 x 1000 x 1000 mm	40,78 € / 140,81 Lt
Išmatavimai: 100 x 500 x 1000 mm	21,42 € / 73,96 Lt
Išmatavimai: 150 x 1000 x 1000 mm	40,78 € / 140,81 Lt
Išmatavimai: 150 x 500 x 1000 mm	21,42 € / 73,96 Lt
Išmatavimai: 200 x 1000 x 1000 mm	40,78 € / 140,81 Lt
Išmatavimai: 200 x 500 x 1000 mm	21,42 € / 73,96 Lt
Išmatavimai: 50 x 1000 x 1000 mm	40,78 € / 140,81 Lt
Išmatavimai: 50 x 500 x 1000 mm	21,42 € / 73,96 Lt

Trumpas aprašymas:

Neoporas - patobulintas pilkos spalvos baltojo polistireninio putplasčio analogas, kurio termoizoliacinės savybės pagerintos panaudojant grafitą. Neoporo panaudojimas leidžia sumažinti termoizoliacinės medžiagos storį ir transportavimo sąnaudas.

Aprašymas:

Neoporas - patobulintas pilkos spalvos baltojo polistireninio putplasčio analogas, kurio termoizoliacinės savybės pagerintos panaudojant grafitą. Neoporo panaudojimas leidžia sumažinti termoizoliacinės medžiagos storį ir transportavimo sąnaudas. **Neoporas EPS 70 naudojamas fasadų apšiltinimui iš išorės padengiant polistireninį putplastį tinku ir lakštiniais elementais.**

Galimi išmatavimai:

Frezuotas (pakuotėje 0,3 m³)	Nefrezuotas (pakuotėje 0,6 m³)
50 x 500 x 1000 mm (pakuotėje 12 lapų)	50 x 1000 x 1000 mm (pakuotėje 12

100 x 500 x 1000 mm (pakuotėje 6 lapai)
150 x 500 x 1000 mm (pakuotėje 4 lapai)
200 x 500 x 1000 mm (pakuotėje 3 lapai)
lapų)
100 x 1000 x 1000 mm (pakuotėje 6 lapai)
150 x 1000 x 1000 mm (pakuotėje 4 lapai)
200 x 1000 x 1000 mm (pakuotėje 3 lapai)

Didžiausias Neoporo pranašumas palyginus su kitomis termoizoliacinėmis medžiagomis - ekoefektyvumas. Dėl labai gerų termoizoliacinių savybių užsiduota pastato atitvaros varža pasiekiama su mažesniu negu kitų termoizoliacinių medžiagų kiekiu, tuo pačiu mažėja žaliavų ir energoresursų sąnaudos, sumažėja CO_2 išmetimai. Visa tai leidžia efektyviai kovoti su klimato kitimu.

Savybės:

Tipas	Šilumos laidumas, W/(m•K)	Stipris gniuždant iki 10% deformacijos, kPa	Stipris lenkiant, kPa	Stipris tempiant, kPa	Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus vandenyje, masės %	Matmenų stabilumo normaliose laboratorinėse sąlygose klasė	Matmenų stabilumo sąlygose (23± 2) °C/ (90±5) % RH, ribinis lygis
EPS 70	≤0,033	≥70	≥115	≥100	≤3	DS(N)2	DS(23,90)1

Išmatavimai
100 x 500 x 1000 mm, #000000
200 x 1000 x 1000 mm, #000000
50 x 500 x 1000 mm, #000000
100 x 1000 x 1000 mm, #000000
150 x 500 x 1000 mm, #000000
50 x 1000 x 1000 mm, #000000
150 x 1000 x 1000 mm, #000000
200 x 500 x 1000 mm, #000000